


BINARIO 48V / TRACK 48V

**BEAM MASTER TRACK 48V Ø35**


**Alluminio**  
**Fascio di luce orientabile**  
**Driver: escluso**  
**Binario: escluso**

Aluminum  
 Light beam: adjustable  
 Driver: excluded  
 Track: excluded

**Corpo per binario PLAFONE (ghiera esclusa) / Body for CEILING track (ring excluded)**


	<b>M 2700K</b>	<b>W 3000K</b>	<b>N 4000K</b>
<b>Potenza/ Power</b>	1x 5,4W	1x 5,4W	1x 5,4W
<b>Lumen</b>	1x 534 lm	1x 557 lm	1x 627 lm
<b>CRI</b>	97	97	97
<b>Alimentazione/ Supply</b>	48Vdc	48Vdc	48Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	°Optica °Optic	Colore jack Jack color	Finitura Finish
<b>4321</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>-JBI</b>	<b>-BO</b>
	<b>W</b>	<b>36</b>	<b>-JNE</b>	<b>-BV</b>
	<b>N</b>			<b>-NO</b>
				<b>-OR</b>
				<b>-RR</b>
				<b>-TI</b>

**Corpo per binario INCASSO (ghiera esclusa) / Body for BUILT-IN track (ring excluded)**

	<b>M 2700K</b>	<b>W 3000K</b>	<b>N 4000K</b>
<b>Potenza/ Power</b>	1x 5,4W	1x 5,4W	1x 5,4W
<b>Lumen</b>	1x 534 lm	1x 557 lm	1x 627 lm
<b>CRI</b>	97	97	97
<b>Alimentazione/ Supply</b>	48Vdc	48Vdc	48Vdc

Articolo Item	Temperatura Temperature	°Optica °Optic	Colore jack Jack color	Finitura Finish
<b>4921</b>	<b>M</b>	<b>15</b>	<b>-JBI</b>	<b>-BO</b>
	<b>W</b>	<b>36</b>	<b>-JNE</b>	<b>-BV</b>
	<b>N</b>			<b>-NO</b>
				<b>-OR</b>
				<b>-RR</b>
				<b>-TI</b>








## Ghiera / Ring

Filtro anti-abbagliamento incluso

Antiglare filter included



Articolo Item	Finitura Finish
<b>411</b>	<b>-BO</b> 
	<b>-BV</b> 
	<b>-NO</b> 
	<b>-OR</b> 
	<b>-RR</b> 
	<b>-TI</b> 

## Alimentatori 48Vdc in tensione / Constant voltage drivers 48Vdc

Articolo Item	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable	Dimmer
<b>1A0633</b>	70W MAX	IP20	225x60x36	1-7	-
<b>1A0634</b>	150W MAX	IP20	225x60x36	1-14	-

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA  
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA